

Rasco Bitumen Emulsion K

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion zur Verwendung im Bautenschutz oder zur Weiterveredelung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Anionisch
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

Feststoffgehalt	58-60%
Dichte	1,0 kg/l
Viskosität*	5.000-11.000 mPa·s
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung**	+5°C bis +30°C

* gemessen mit Brookfield bei 23°C und 50% rel.- Luftfeuchtigkeit

** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

10-24 t Tankwagen, 1.000 kg Container

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

VERARBEITUNG

- Bei Fragen zur Veredelung und Weiterverarbeitung stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.
- Wenden Sie sich hierzu an unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung unter Tel. +49 5237 608-0 oder per E-Mail an rasco@bitumentchnik.de

BESONDERE HINWEISE

- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installierung der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 04: Diese Druckschrift wurde in Bezug auf die Viskosität angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.