

Rasco Bitumen Voranstrich LF

Lösemittelfreier, schnelltrocknender Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion zur Untergrundvorbereitung für Bitumen Dach- und Schweißbahnen

Anwendbar auf Dachflächen, Kellerwänden, Fundamenten, Balkone, Terrassen und in Tiefgaragen vor der Verarbeitung von Bitumen Dach- und Schweißbahnen sowie auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Gebrauchsfertig
- Spritz-, roll- und streichfähig
- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------------|
| Verbrauch* | 0,15-0,20 l/m ² |
| Dichte | ca. 1,0 kg/l |
| Überarbeitbar nach** | 15 Minuten |
| Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung*** | +5°C bis +30°C |

* Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.

** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

*** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur

LIEFERFORM

25 l Kanister | 24 Kanister / Palette | Palettengewicht ca. 650 kg

10 l Kanister | 60 Kanister / Palette | Palettengewicht ca. 650 kg

5 l Kanister | 96 Kanister / Palette | Palettengewicht ca. 550 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

VERARBEITUNG

Sitz der Gesellschaft: Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden

Verwaltung und Produktion: Imkerweg 32b, 32832 Augustdorf

Tel: +49 5237 608-0 - Fax: +49 5237 608-210 - email: rasco@bitumentchnik.de - www.rasco-bitumen.com

VERARBEITUNG

- Rasco Bitumen Voranstrich LF ist gebrauchsfertig und wird mittels Dachdeckerbürste, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.
-

BESONDERE HINWEISE

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Informationen zu den Rasco Systemprodukten entnehmen sie bitte unserer Homepage <http://www.rasco-bitumen.com>
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf <http://www.rasco-bitumen.com>)

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, das zum Zeitpunkt der Installation der Rasco Produkte galt. Für die aktuellste Version des TDS besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.rasco-bitumen.com.

Revision 04: Diese Druckschrift wurde in Bezug auf kleinere redaktionelle Änderungen angepasst. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.