

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/9050639.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Rasco 2K FPD Vario
- 2) Verwendungszweck(e):
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung
- 3) Hersteller:
Rasco Bitumentchnik GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden, www.bitumenttechnik.de
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:
**System 3
System 3 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011-A2:2014**
Notifizierte Stelle(n): Kiwa GmbH Flörsheim, Kenn-Nr. 1119
Notifizierte Stelle für Brandverhalten: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kenn-Nr. 0432
- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
<p>Wasserdichtheit: Rissüberbrückungsfähigkeit: Beständigkeit gegen Wasser:</p> <p>Biigsamkeit bei niedrigen Temperaturen: Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen:</p> <p>Brandverhalten: Druckfestigkeit: Gefährliche Stoffe: Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:</p>	<p>Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD</p> <p>erfüllt</p>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Fleischmann – Leiter der Betriebsstätte



Augustdorf, 22.06.2022

REACH Information: die nach Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und folgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das Rasco zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

DoP in Pdf Format sind auf der Rasco-Website verfügbar.

 1119	 Bitumentchnik GmbH Otto-von-Guericke-Ring 11 - 65205 Wiesbaden www.bitumentchnik.de
22 CPR-DE1/Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..1 EN Rasco 2K FPD Vario Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung	
Wasserdichtheit: Rissüberbrückungsfähigkeit: Beständigkeit gegen Wasser: Bielsamkeit bei niedrigen Temperaturen: Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen: Brandverhalten: Druckfestigkeit: Gefährliche Stoffe: Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Anmerkung:

Rasco liefert die CE-Kennzeichnung als Anhang der Leistungserklärung mit, um internationale Kunden bei der CE-Kennzeichnung zu unterstützen. Die hier eingeschlossene CE-Kennzeichnung kann sich leicht von der unterscheiden, die sich als Druck auf Rasco-Produkten befinden oder in Dokumentationen festgehalten wurden. Mögliche Gründe hierfür sind:

- *NPD- (No Performance Determined) Werte können bei der CE Kennzeichnung weggelassen werden. Grafische Adaptionen auf Grund des Mangels an Platz auf der Verpackung oder den verwendeten Druckmethoden.*
- *Unterschiedliche Sprachen (gleiche Verpackung kann in unterschiedliche Länder geliefert werden).*
- *Das Produkt ist bereits im Lager, wenn die CE-Kennzeichnung aktualisiert wird.*
- *Druckfehler*